

PALETTIZZATORI LF LF PALLETIZERS PALETTISEURS LF



I palettizzatori a palette ferma BL sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di bassa e media produzione:

LF 700 per basse produzioni nel minimo ingombro

LF 1200 con pre-formatore strato, il palettizzatore dal basso ad alta velocità per medie produzioni.

Grazie alla grande flessibilità di questi due palettizzatori è possibile il passaggio da uno schema di palettizzazione all'altro senza interventi meccanici.

BL palletizers with fixed pallet can satisfy all requirements for low and medium production:

***LF 700** for low production, having the minimum size.*

***LF 1200**, complete with layer pre-forming unit, is a high speed palletizer for medium production, bag loading from the bottom.*

Thanks to the great flexibility of these palletizers it is possible to pass from a palletizing scheme to another one without any mechanical adjustment.

Les palettiseurs BL à palette fixe peuvent satisfaire toutes les exigences pour des cadences basses et moyennes:

LF 700 pour les basses cadences, aux dimensions très réduites;

LF 1200 avec groupe de préformation des couches, le palettiseur par le bas à haute vitesse pour les cadences moyennes.

Grâce à la grande flexibilité de ces deux palettiseurs il est possible de passer d'un schéma de palettisation à l'autre sans aucun réglage mécanique.

B.L. Mediterraneo S.r.l.

B A G G I N G D N A





La piena visibilità e accessibilità di tutta la macchina e del ciclo di lavoro da ogni posizione garantiscono sicurezza e possibilità di interventi immediati.

I movimenti principali motorizzati con inverter e le trasmissioni a cinghia minimizzano rumore, stress meccanici e manutenzione.

I palettizzatori permettono l'impostazione del tipo di strato e delle dimensioni del sacco da pannello operatore senza bisogno di alcun intervento meccanico.

The complete visibility and accessibility of the whole machine and of the working cycle from each position assure the maximum safety and the possibility of immediate intervention.

Main movements motorized by inverter and belt drives minimize noise, mechanical stresses and need of maintenance.

It is possible to set type of layer and bag dimensions from the control panel without any mechanical adjustment.

La visibilità e l'accessibilità totale di tutta la macchina e del ciclo di lavoro a partire da ogni posizione garantiscono una sicurezza totale e una possibilità d'intervento immediata.

Les mouvements principaux motorisés par variateur de fréquences et les transmissions par courroie minimisent le bruit, les stress mécaniques et la nécessité d'intervention.

Les palettiseurs permettent le choix du type de couche et des dimensions du sac à travers le panneau de contrôle, sans nécessiter aucun réglage mécanique.



Magazzino palletta
Palletts magazine
Magazin pallettes vide



Pressatura del sacco prima della rotazione

Bag pressing before turning


Pressage du sac avant la rotation



Formazione dello strato sul preformatore

Layer forming operation on layer preforming unit


Formation de la couche sur le groupe de préformation



Pinza gira sacchi ad alte prestazioni per non deformare il sacco

High performance bag turning pliers not to deform the bag before forming the layer



Pincés tourne-sac à haute performance pour ne pas déformer le sac avant



- NUOVO SOFTWARE INTUITIVO PER UNA DIAGNOSTICA FACILITATA

- NEW USER FRIENDLY SOFTWARE FOR EASY DIAGNOSTICS

- NOUVEAU SOFTWARE INTUITIF POUR UN FACILE DIAGNOSTIC




- PROGRAMMA FACILITATO DI FORMAZIONE STRATI


- EASY PROGRAM FOR LAYER FORMING

- PROGRAMME FACILITÉ POUT LA FORMATION DES COUCHES


LF 700



LF 1200



Dimensioni min. e max. palette - Min. and max pallets dimensions - Dimensions min. et max. palettes	800x1000 - 1100x1300 mm	
Dimensioni min. e max sacco - Min. and max bag dimensions - Dimensions min. et max. sac	300x400 - 400x800 mm	
Peso min. e max sacco - Min. and max bag weight - Poids min. et max. sac	10-50 Kg	
Altezza max palette piena - Full pallet max height - Max hauteur palette finie	1600/1800/2000/2200/2400	
Programmi di palletizzazione inclusi - Included palletising patterns - Schéma de palettisation inclus	20	
	LF 700	LF 1200
Produzione a 5 sacchi/strato 400x600 - 5 bags/layer production - Production avec 5 sacs/couche	800	1300
Produzione a 4 sacchi/strato 800x400 - 4 bags/layer production - Production avec 4 sacs/couche	650	800
Produzione a 3 sacchi strato 800x400 - 3 bags/layer production - Production avec 3 sacs/couche	600	700
Pot. installata e consumo medio - Installed power and average cons. - Puissance installée et consommation moyenne	15/7 kW	17,9 kW
Pressione e consumo aria - Compressed air pressure and consumption - Pression et consommation air comprimé	6 bar 200 Nl/min	6 bar 250 Nl/min
Peso macchina - Machine weight - Poids machine	6 ton	7,5 ton

SCHEMI DI PALETTIZZAZIONE PALLET PATTERNS SCHEMA DE PALETTISATION										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Lunghezza - Length - Longueur (mm)	800	650	600	650	600	500	550	500	450	400
Larghezza - Width - Largeur (mm)	400	430	400	430	300	330	360	330	300	300
Altezza - Height - Hauteur (mm)	200	180	180	180	180	170	170	150	150	150
Strato - Layer - Couche (mm)	1200x800	1080x1080	1200x1000	1300x1080	1200x900	1000x1000	1000x1000	1160x1000	1200x900	1200x1100
Palette - Pallet - Palette (mm)	1200x800	1100x1100	1200x1000	1300x1100	1200x800	1000x1000	1100x1100	1200x1100	1200x800	1200x1000

