

BILANCE  
WEIGHING SCALES  
PESEUSES



B.L. Mediterraneo S.r.l.

B A G L I N E S P A



## Alimentazione

La velocità di reazione del servo-motore e la portata dell'alimentatore simmetrico **CONCEPT** sono la più grande innovazione dopo la pesatura elettronica.

L'apertura dell'alimentatore permette il passaggio di oltre 120 litri di prodotto al secondo e la velocità della valvola permette di chiudere completamente l'alimentatore in 0.1 secondi.

Grazie a queste prestazioni e all'elettronica dedicata, con questo dispositivo è possibile alimentare 25 Kg di prodotto in 0.9 sec. con una precisione di +/- 20 grammi.

L'elettronica **CONCEPT** riconosce il comportamento del prodotto e si adatta ad esso in modo continuo ed immediato. Anche grazie a questa caratteristica non sono necessari aggiustamenti meccanici al cambio prodotto.

## Feeder

*The reaction speed of brush-less motor and the capacity of **CONCEPT** symmetric feeder are the greatest innovation after electronic weighing.*

*The feeder opening allows the flow of more than 120 lt of product per second, and thanks to the catch-gate speed the feeder can close completely in 0.1 sec.*

*These above performances and its dedicated electronics allow to feed 25 Kg product in 0.9 sec. with an accuracy of +/- 20 grams.*

***CONCEPT** electronics can recognize product behavior and adapt itself promptly and continuously. Also due to this characteristic no mechanical adjustments are necessary at product changes.*

## Groupe d'alimentation


La vitesse de réaction du servomoteur et la capacité du groupe d'alimentation symétrique **CONCEPT** sont la plus grande innovation après le pesage électronique.

L'ouverture du dispositif d'alimentation permet le passage de plus de 120 litres de produit chaque seconde - la vitesse de la vanne permet de fermer complètement l'alimentation en 0.1 seconde.

Grâce à ces présentations et à l'électronique spécifique, avec ce dispositif il est possible d'alimenter 25 Kg de produit en 0.9 sec. avec une précision de +/- 20 grammes.

L'électronique **CONCEPT** reconnaît le comportement du produit et s'adapte à celui-ci de façon continue et immédiate.




Grâce à cette caractéristique aucun réglage mécanique est nécessaire au changement de produit.



Il cestello B.L. rigido, leggero e costruito in acciaio inox è sagomato per permettere uno scarico immediato del prodotto pesato ed una perfetta trasmissione del peso.

*The particular shape of B.L. basket, which is rigid, light and completely in stainless steel, allows the immediate discharging of the weighed product and a perfect weight transmission.*

La forme du vase de pesée en acier inoxydable, rigide et léger, permet un déchargement immédiat du produit pesé et une parfaite transmission du poids.






## BLG

**BLG** bilancia elettronica con serranda pneumatica per prodotti granulari: fino a 1200 pesate/ora, altissima precisione.

*BLG electronic scale with pneumatic catch gate, for granular products: up to 1200 weighments/hour, very high accuracy.*

**BLG** peseuse électronique avec vanne pneumatique pour produits granulaires: jusqu'à 1200 pesée/heure, très haute précision.




## BLN

**BLN** bilancia elettronica a nastro per prodotti fini e umidi: fino a 1000 pesate/ora, altissima precisione.

*BLN electronic belt scale, for fine and humid products: up to 1000 weighments/hour, very high accuracy.*

**BLN** peseuse électronique à tapis pour produits mince et humide: jusqu'à 1000 pesée/heure, très haute précision.




## BLS

**BLS** Bilancia elettronica a doppia coclea per prodotti polverosi e sfinarati fino ad 1000 pesate/ora.

*BLS electronic double screw scale for powdery product, up to 1000 weighments/hour.*

**BLS** peseuse électronique à double vis pour produits pulvérisés, jusqu'à 1000 pées/heure.




## BLCV

**BLCV** Bilancia elettronica a canali vibranti per prodotti in scaglie fino ad 1000 pesate/ora.

*BLCV electronic vibratory pan scale for flakes product, up to 1000 weighments/hour.*

**BLCV** peseuse électronique canaux vibrants pour produits en écailles, jusqu'à 1000 pées/heure.




## BLNN

**BLNN** bilancia elettronica nastro su nastro per prodotti fini, umidi e poco scorrevoli: fino a 800 pesate/ora, altissima precisione.

*BLNN electronic belt on belt scale, for fine, humid and low flowing products: up to 800 weighments/hour, very high accuracy.*

**BLNN** peseuse électronique tapis sur tapis pour produits mince, humide et peu coulissants: jusqu'à 800 pesée/heure, très haute précision.





SPECIFICHE TECNICHE  
TECHNICAL SPECIFICATIONS  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume cestello - Basket volume - Volume trémie	62/82 lt					
Portata - Capacity - Capacité	10/50 kg					
Celle di carico - Load cells - Jauges de contrainte	3x3000 div. 50 kg					
Sacchi / ora Bags / hour Sacs / heure	<b>CONCEPT</b>	<b>BLG</b>	<b>BLN</b>	<b>BLS</b>	<b>BLCV</b>	<b>BLNN</b>
	Prodotti Scorevoli <i>Free Flowing Products</i> Produits Couissants	Prodotti Scorevoli <i>Free Flowing Products</i> Produits Couissants	Sabbie/sali umidi <i>Sands/wet salts</i> <i>Sables/sels humides</i>	Prodotti Polverosi <i>Powdery products</i> Produits Poussiéreux	Prodotti in Scaglie <i>Flakes Products</i> Produits en écailles	Sabbie Umide <i>Wet sands</i> <i>Sables humides</i>
600	+/- 10	+/- 15	+/- 35	+/- 35	+/- 40	+/- 40
800	+/- 10	+/- 20	+/- 40	+/- 40	+/- 50	+/- 60
1000	+/- 10	+/- 25	+/- 60	+/- 60	+/- 60	-
1200	+/- 10	+/- 40	-	-	-	-
1600	+/- 15	-	-	-	-	-
2000	+/- 20	-	-	-	-	-
2200	+/- 25	-	-	-	-	-

**B.L. Mediterraneo S.r.l.**

Via Ronchi Inferiore 30/b  
40061 - Minerbio - Bologna (ITALY)  
Tel +39 051 6606044 Fax +39 051 6605363  
www.bl-bagline.it - info@bl-bagline.it

